



Digitální multimetr

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Snadné moderní ovládání s pomocí funkčních tlačítek namísto otočného přepínače

Detekce měřené veličiny podle zapojených svorek

Zabraňuje chybnému nastavení

Měření efektivní hodnoty TRMS

Velký podsvícený LCD displej



Skupina přístrojů testo 760 se sestává ze tří modelů pro všechny důležité měřicí úlohy. Funkční tlačítka nahrazují otočný přepínač u všech tří modelů, čímž je zajištěno snadnější ovládání a větší spolehlivost. Chybná nastavení již nejsou proveditelná, jelikož měřená veličina je automaticky detekována podle zapojených svorek a vhodná funkční tlačítka pro měření detekované veličiny jsou podsvícena.

Model testo 760-1 je standardní verzi pro prakticky všechny každodenní měřicí úkoly. Model testo 760-2 se odlišuje vyšším rozsahem měřeného proudu, měřením efektivní hodnoty TRMS a nízkopásmovým filtrem. Testo 760-3 je model s nejvíce specifikacemi a navíc oproti předchozím dvěma modelům disponuje rozsahem měřeného napětí až do 1 000 V spolu s vyššími měřicími rozsahy pro kmitočet a kapacitu.

Technická data / Příslušenství

testo 760-1

testo 760-1, digitální multimetr,
vč. baterií a jedné sady měřících kabelů

Obj. č. 0590 7601

Cena: 2.500,- Kč



testo 760-2

testo 760-2, digitální multimetr měřící efektivní
hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady měřících
kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek
typu K

Obj. č. 0590 7602

Cena: 4.190,- Kč



testo 760-3

testo 760-3, digitální multimetr měřící efektivní
hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady
měřících kabelů

Obj. č. 0590 7603

Cena: 5.590,- Kč



Technická data	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Měření efektivní hodnoty TRMS	-		✓
Základní přesnost	✓	0,1 %	
Měřicí rozsah napětí	0,1 mV ... 600 V AC/DC		0,1 mV ... 1 000 V AC/DC
Měřicí rozsah proudu	1 mA ... 10 A AC/DC	0,1 µA ... 10 A AC/DC	
Měřicí rozsah odporu	0,1 ... 40 MΩ		0,1 ... 60 MΩ
Měřicí rozsah kmitočtu	0,001 Hz ... 500 kHz	0,001 Hz ... 10 MHz	0,001 Hz ... 30 MHz
Měřicí rozsah kapacity	0,001 nF ... 100 µF	0,001 nF ... 30 000 µF	0,001 nF ... 60 000 µF
Měřicí rozsah teploty	-	-20 ... +500 °C	
Zkouška vodivosti		✓	
Podsvětlený displej		✓	
Zobrazení (dílků)	4 000	6 000	
Přepětová kategorie	CAT IV / 300 V CAT III / 600 V	CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V	
Třída krytí		IP 64	
Provozní teplota		-10 ... +50 °C	
Skladovací teplota		-15 ... +60 °C	
Rozměry (d x š x v)		167 x 84 x 45 mm	
Hmotnost		268 g	
Záruka		2 roky	
Autorizace		TÜV, CSA, CE	
Normy		EN 61326-1	

Příslušenství pro testo 760-1/-2/-3

	Obj. č.	Kč
Magnetický držák	0590 0001	570,-
Sada bezpečnostních krokosvorek	0590 0008	540,-
Sada krokosvorek	0590 0009	540,-
Sada 2 mm měřících kabelů (90° konektor)	0590 0010	540,-
Sada 4 mm standardních měřících kabelů (90° konektor)	0590 0011	540,-
Sada 4 mm standardních měřících kabelů (přímý konektor)	0590 0012	540,-
Sada prodlužovacích měřících kabelů (přímý konektor)	0590 0013	540,-
Sada prodlužovacích měřících kabelů (90° konektor)	0590 0014	540,-
Transportní taška pro testo 760	0590 0016	710,-

Příslušenství pro testo 760-1/-2

	Obj. č.	Kč
Sada náhradních pojistek (5 x 10 A/600 V)	0590 0005	570,-
Sada náhradních pojistek (5 x 630 mA/600 V)	0590 0007	430,-

Příslušenství pro testo 760-2/-3

	Obj. č.	Kč
Adaptér pro termočlánek typu K	0590 0002	710,-
Adaptér pro proudovou sondu	0590 0003	2.810,-

Příslušenství pro testo 760-3

	Obj. č.	Kč
Sada náhradních pojistek (5 x 10 A/1.000 V)	0590 0004	990,-
Sada náhradních pojistek 5 x 630 mA/1.000 V	0590 0006	430,-

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
telefon: +420 222 266 700
fax: +420 222 266 748
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz